



834 EPB



834

Automatische rechtsnijmachine

- Snijdt van flinterdun tot plakken van 5 mm
- Volledig automatisch snijden, stapelen en dakpansgewijs afleggen
- Geïntegreerde slijp-unit: het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden
- Duurzaam en ergonomisch design en eenvoudige bediening
- Opties: leverbaar met Teflonlaag
- Leverbaar met conveyor-band en/of verrijdbare tafel

Deko 834 EPB

Materiaalgebruik

RVS 303/304 voor alle delen die met voedsel in contact komen.
Geanodiseerd aluminium.

Afmetingen

Footprint: (L x B) 500 x 400 mm.
Buitenmaat: (L x B x H) 740 x 900 x 590 mm.

Afmeting vleestafel: (L x B) 460 x 240 mm.
Kantelbaar en beveiligd.



Slijp-unit: Afneembaar en geïntegreerd in de snijmachine.
Het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden.

Snij capaciteit: 190 mm. voor ronde producten.
190 x 190 mm. voor vierkante producten.
195 x 190 mm. voor rechthoekige producten.
Maximale lengte: 460 mm.

Mes: Ø 296 mm.
Messnelheid: 280 RPM.
Speciaal hard verchroomd cirkel mes.
Leverbaar in RVS, Teflon en gekartelde uitvoering.

Dikte instelling: 0 – 5 mm. traploos instelbaar.

Snelheden: Instelbaar 25 – 45 of 55 bewegingen per minuut.

Instellen op: Stapelen – maximale stapelhoogte 70 mm.
Dakpansgewijs afleggen.
Afstand tussen de plakken is instelbaar.
Maximale lengte dakpansgewijs afleggen 280 mm.
Continue instelling.

Waargeleider: Houdt het product op zijn plaats. Hierdoor minimaal snijverlies.

Reiniging: Transporteur, afwerphand, restensnijder, pennenplaat, mesplaat, slijp-unit en opvangtafel zijn afneembaar.

Motor: 0,180 kW – 1 toerental – snaar aandrijving.
1400 RPM
IP 23
Uitgevoerd met noodstop.

Voltage: 230V – 50Hz 1 Phase 6 Ampère
400V – 50Hz 3 Phase 0,6 Ampère
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 Ampère



Uitvoeringen en Opties

834 EPB Conveyor: Dit model wordt geleverd met een
• Kleine conveyor-band met een lengte van 750 mm of een
• Grote conveyor-band met een lengte van 1400 mm.

834 EPB Teflon: Dit model is uitgevoerd met een
hoogwaardige Teflonlaag voor delen die met voedsel in contact komen.
Bijzonder geschikt voor kaas.

834 EPB Teflon: Conveyor Uitvoering als 834 EPB Teflon. En daarbij
voorzien van een kleine of een grote conveyor-band.

Verrijdbare tafel: Alle uitvoeringen van de snijmachines
kunnen geleverd worden met een verrijdbare tafel.

Geluidsniveau: < 60 dB (A)

Gewicht: 93 Kg.

Voldoet aan: CE-richtlijn 98/37/EEC
• Europese norm: EN 60204-1:1992
EMCL 89/336/EC
• EN 50081-1-1992
• EN 50082-1: 1192 Veiligheids – hygiëne eisen EN 1974 / 1998

Garantie: 12 maanden na levering.
Geldt niet voor aan slijtage onderhevige onderdelen.