



834 EPB



4
3
8

Macchina semi-automatica con taglio a destra

- Da fette sottilissime a fette dello spessore di 5 mm
- Le fette vengono automaticamente accumulate e posate sovrapposte sul piano
- Affilatore integrato: la lama può essere affilata rapidamente e facilmente
- Opzioni: disponibile con strato in Teflon
- Disponibile con nastro trasportatore e/o piano mobile

Deko 834 EPB

Materiali utilizzati

Acciaio inox 303/304 per tutti i componenti che vengono a contatto con gli alimenti
Alluminio anodizzato

Dimensioni

Base: (lung x larg) 500 x 400 mm
Dimensioni esterne: (lung x larg x alt) 740 x 900 x 590 mm
Dimensioni del piano per la carne: (lung x larg) 460 x 240 mm, versione standard
Inclinabile, protetto



Affilatore: Amovibile e integrato nella macchina.
La lama può essere affilata rapidamente e facilmente.

Capacità di taglio: Prodotti di forma rotonda da 190 mm
Prodotti di forma quadrata da 190 x 190 mm
Prodotti di forma rettangolare da 195 x 190 mm
Lunghezza massima: 460 mm

Lama: Ø 296 mm
Velocità di affettatura: 280 giri/min
Apposita lama circolare cromata
Disponibile anche nella versione in acciaio inox,
con rivestimento in Teflon e con bordi fresati

Spessore delle fette: regolabile gradualmente fra 0 e 5 mm.

Velocità: regolabile a 25 – 45 o 55 giri al minuto.

Impostare su: Accatastamento – altezza massima 70 mm
Sovrapposizione delle fette.
La distanza fra le fette è regolabile
Lunghezza massima delle fette sovrapposte: 280 mm
Regolazione costante.

Guida prodotto: Tiene fermo il prodotto.
Garantisce quindi uno spreco minimo.

Pulizia: il nastro trasportatore, il meccanismo accatastatore, il tagliarifiuti, il piano con i perni regolabili, la piastra della lama e il piano di raccolta sono amovibili.

Motore: 0,180 kW-1 giri/min – trasmissione a cinghia
1400 giri/min
IP 23
Con arresto d'emergenza.



Modello

834 EPB Conveyor: Questo modello è dotato di:
• Piccolo nastro trasportatore con una lunghezza di 750 mm o un
• Grande nastro trasportatore con una lunghezza di 1400 mm

834 EPB Teflon: Questo modello è stato fabbricato con uno strato di Teflon d'alta qualità per i componenti che vengono a contatto con gli alimenti. Particolarmente adatto per il formaggio.

834 EPB Teflon Trasportatore: Versione uguale al modello 834 EPB Teflon
E quindi completo di nastro trasportatore grande o piccolo.

Tavolo mobile: Tutte le versioni delle macchine possono essere fornite con un tavolo mobile.

Tensione: 230V – 50Hz 1 fase 6 ampère
400V – 50Hz 3 fasi 0,6 ampère
115V – 60Hz 1 fase 4,5 ampère

Pressione acustica: < 60 dB (A)

Peso: 93 Kg

Omologazione: Direttiva CE 98/37/CEE
• Norma europea: EN 60204-1:1992
EMCL 89/336/EC
• EN 50081-1-1992
• EN 50082-1:1192 Requisiti di sicurezza e igiene della norma EN 1974 / 1998

Garanzia: 12 mesi dalla consegna
Non vale per i componenti soggetti a usura