



834 Safe и 834 Combi Safe



834

Аппарат прямой нарезки

- Нарезка от тончайших ломтиков до ломтей толщиной в 14 мм
- Интегрированное приспособление для заточки: простая и быстрая заточка ножа
- Прочная и эргономичная конструкция, легкость обслуживания
- 834 Combi Safe является вариантом исполнения модели 834 Safe, и поставляется в комплекте с весами.

Deko 834 Safe и Deko 834 Combi Safe

Использованный материал

Нержавеющая сталь RVS 303/304 для всех деталей, соприкасающихся с пищевыми продуктами
Анодизированный алюминий

Габариты

FPлощадь основания: (Д x Ш) 400 x 520 мм.
Наружные габариты: (Д x Ш x В) 625 x 585 x 460 мм.

Размеры плато для подачи мяса: (Д x Ш) 460 x 240 мм, стандартное исполнение. Может поворачиваться и демонтироваться.



Приспособление для заточки: Демонтируется и интегрировано в аппарат для нарезки.
Острый нож - просто и быстро

Опция - автоматическая заточка: При подъеме приспособления для заточки, аппарат автоматически отключается. Подтянуть рукоятку приспособления для заточки и включить аппарат. Через 30 секунд нож становится острым, и аппарат отключается.

Дополнительная экономия электроэнергии: Аппарат автоматически отключается, если плато для мясных продуктов оставалось неподвижным в течение 2-х минут.

ыработка: 195 мм для продуктов круглой формы
195 x 195 мм для продуктов квадратной формы
240 x 195 мм для продуктов прямоугольной формы

Нож: Ø 296 мм.
Скорость ножа: 280 оборотов/минуту
Специальный твердый хромированный дискообразный нож
Предлагается также исполнение из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием и с зубчатым ножом

Регулировка толщины нарезки: 0 – 14 мм, безшаговая регулировка

Очистка: Режущий элемент, приспособление для заточки, защитная перегородка и плато для подачи мяса демонтируются.

Deko 834 Combi Safe

Исполнение как у модели Deko 834 Safe. В комбинации с интегрированными весами:

- максимальный вес 1000 грамм: 1-граммовая шкала
- плато для взвешивания демонтируется.
- возможность расфасовки 100%
- не пригодно для торговых предприятий.

Дополнительные опции моделей 834 Safe и 834 Combi Safe

Тефлоновая модель: Модели 834 Safe и 834 Combi Safe могут быть исполнены с высококачественным тефлоновым покрытием для частей, соприкасающихся с пищевыми продуктами. Особенно удобно для нарезки сыра.

Каретка для подачи продуктов: Удерживает продукт на месте, Благодаря чему сокращаются потери продукта при нарезке.

Дно плиты выталкивающих шпилек: Удерживает продукт на панели дна.

Плато для мясных продуктов большего размера: (Д x Ш) 230 x 280 мм, опция - удлиненная ось для увеличения производительности нарезки

Мотор: 0,180 кВт – 1 частота оборотов – ременный привод
1400 оборотов/минуту
Класс защиты 23

Напряжение: 230В – 50Гц 1 Фаза 2,35 Амп.
400В – 50Гц 3 Фаза 0,6 Амп.
115В – 60Гц 1 Фаза 4,5 Амп.

Уровень шума: < 50 дБ (А)

Вес: 48 кг.

Стандарты: Согласно директиве CE 89/392/EEC
• Стандарты безопасности и гигиены EN 1974 /1998
• EMC: 89/336/EEC
Нормативы низкого напряжения: 73/23/EEC
Утверждено TNO (Нидерландский институт Прикладных научных Исследований): 94 MI056/77/ESLSOI для использования несовершенными

Гарантия: 12 месяцев со дня поставки
Не распространяется на легко изнашивающиеся части