



834 EPB Shaver



834

Cortadora recta semiautomática

- Corta de lonchas ultrafinas a lonchas de 5 mm
- Corte completamente automático
- Afilador integrado; afilado rápido y fácil del disco
- Diseño duradero y ergonómico; fácil de usar
- Opciones: disponible con una capa de teflón

Deko 834 EPB Shaver

Materiales utilizados

- Acero inoxidable 303/304 para todas las piezas que entran en contacto con alimentos
- Aluminio anodizado

Dimensiones

Base: (La x An) 500 x 400 mm
Dimensiones externas: (An x La x Al) 740 x 900 x 590 mm

Dimensiones del plato de embutido: (La x An) 460 x 240 mm
Se puede inclinar, protegido.



- Afilador:** Desmontable e integrado en la cortadora. Afilado rápido y fácil del disco.
- Capacidad de corte:** 190 mm para productos redondos
190 x 190 mm para productos cuadrados
195 x 190 mm para productos rectangulares
Longitud máxima: 460 mm
- Disco:** Ø 296 mm
Velocidad de disco: 280 RPM
Disco circular cromado especialmente duro
También disponible en versión de acero inoxidable, teflón y como modelo dentado
- Ajuste de espesor:** 0 - 5 mm, regulación continua
- Velocidades:** Ajustable: 25 - 45 o 55 movimientos por minuto.
- Carro de producto:** Mantiene el producto en su sitio.
Resultado: pérdida mínima de corte.
- Limpieza:** Plato de disco, afilador, cono y plato de embutido desmontables.
placa de puntas, plato de disco y bandeja colectora son desmontables
- Motor:** 0,180 kW - 1 velocidad - transmisión de correa
1400 RPM
IP 23
Interruptor de parada de emergencia incluido
- Tensión:** 230V - 50Hz 1 fase 6 Amperios
400V - 50Hz 3 fases 0,6 Amperios
115V - 60Hz 1 fase 4,5 Amperios
- Nivel acústico:** < 60 dB (A)



Modelos y opciones

834 EPB Shaver Teflon: Este modelo cuenta con una capa de teflón de alta calidad para las piezas que entran en contacto con alimentos. Especialmente apropiado para cortar queso.

Peso: 89 Kg

Cumple: Directiva CE 98/37/EEC
• Norma europea: EN 60204-1:1992
EMCL 89/336/EC
• EN 50081-1-1992
• EN 50082-1: 1192 Requisitos de seguridad e higiene EN 1974 / 1998

Garantía: 12 meses después de la entrega.
No es aplicable a piezas sujetas a desgaste.