



834 EPB



834

Máquina de corte direito automático

- Desde fatias extremamente finas até fatias de 5 mm
- Corte e sobreposição automáticos
- Dispositivo amolador integrado: a faca pode ser afiada de maneira simples e rápida
- Opções: pode ser fornecido em Teflon
- Pode ser fornecido com transportador e/ou mesa movante

Deko 834 EPB

Material

RVS 303/304 para todos os elementos que entram em contacto com os alimentos.
Alumínio anodizado.

Dimensões

Área: (C x L) 500 x 400 mm.

Dimensões exteriores: (C x L x A) 740 x 900 x 590 mm.

Dimensões tábua de carnes: 460 x 240 mm modelo standard.
Reclinável e segurada.



Dispositivo amolador: Removível e integrado na máquina de corte.
A faca pode ser afiada de maneira simples e rápida.

Capacidade de corte: 190 mm para produtos redondos.
190 x 190 mm para produtos quadrados.
195 x 190 mm para produtos retangulares.
Comprimento máximo: 460 mm.

Faca: Ø 296 mm.
Velocidade da faca: 280 RPM.
Faca circular com cromado especial e resistente.
Também disponível em RVS, teflon e em variante dentada.

Programação da espessura: Regulação contínua 0 – 5 mm.

Velocidades: Ajustável 25 – 45 ou 55 rotações por minuto.

Ajustar em: empilhamento – altura máxima de empilhamento 70 mm.
Sobreposição em telha – a distância entre as fatias é ajustável.
Comprimento máximo de sobreposição 280 mm.
Produção contínua.

Guia de produto: Mantem o produto no seu lugar para minimalizar o gaste na corte.

Limpeza: A banda de transporte, braço empilhador, barra de empurrar, fundo da placa de pinos e a bandeja de gotejamento são removíveis.



Opções

834EPB Teflon: Todas as peças que entram em contacto com alimentos estão revestidas a teflon de alta qualidade para facilitar o corte de queijos.

834EPB Teflon: Conveyor Modelo como 834EPB Teflon, mas com uma banda de transporte pequena ou grande.

Mesa móvel: Todos os modelos podem ser instalados sobre uma mesa móvel.

Motor: 0,180 kW – 1 velocidade – transmissão por corrente.
1400 RPM.
IP 23.
Modelo com paragem de segurança.

Voltagem: 230V – 50Hz monofásico 6A
400V – 50Hz trifásico 0,6A
115V – 60Hz monofásico 4,5A

Nível de ruído: < 60 dB (A)

Peso: 93 Kg.

Cumpra as seguintes normas: Diretiva CE 98/37/CEE
Norma europeia: EN 60204-1:1992
EMCL 89/336/EC
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1992
Requisitos de higiene e segurança EN 1974 / 1998

Garantia: 12 meses após fornecimento.
Não aplicável a peças sujeitas a desgaste.

834EPB Conveyor: Este modelo é fornecido com uma:
• Banda de transporte pequena com um comprimento de 750 mm ou.
• Banda de transporte grande com um comprimento de 1400 mm.