



834 EPB Shaver



834

Macchina semi-automatica con taglio a destra

- Da fette sottilissime a fette dello spessore di 5 mm
- Taglio completamente automatico
- Affilatore integrato: La lama può essere affilata rapidamente e facilmente.
- Design durevole ed ergonomico e facilità d'uso
- Opzioni: disponibile con strato in Teflon

Deko 834 EPB Shaver

Materiali utilizzati

Acciaio inox 303/304 per tutti i componenti che vengono a contatto con gli alimenti
Alluminio anodizzato

Dimensioni

Base: (lung x larg) 500 x 400 mm
Dimensioni esterne: (lung x larg x alt) 740 x 900 x 590 mm
Dimensioni del piano per la carne: (lung x larg) 460 x 240 mm
Inclinabile, protetto



Affilatore: Amovibile e integrato nella macchina.
La lama può essere affilata rapidamente e facilmente.

Capacità di taglio: Prodotti di forma rotonda da 190 mm
Prodotti di forma quadrata da 190 x 190 mm
Prodotti di forma rettangolare da 195 x 190 mm
Lunghezza massima: 460 mm

Lama: Ø 296 mm
Velocità di affettatura: 280 giri/minuti.
Apposita lama circolare cromata.
Disponibile nella versione in acciaio inox, con rivestimento in Teflon e con bordi fresati.

Spessore delle fette: regolabile gradualmente fra 0 e 5 mm.

Velocità: regolabile a 25 – 45 o 55 giri al minuto.

Guida prodotto: tiene fermo il prodotto.
Garantisce quindi uno spreco minimo.

Pulizia: il tagliarifiuti, la piastra pressamerce, piastra di taglio e l'affilatore sono amovibili.

Motore: 0,180 kW-1 giri/min – trasmissione a cinghia
1400 giri/min
IP 23
Con arresto d'emergenza.

Tensione: 230V – 50Hz 1 fase 6 ampère
400V – 50Hz 3 fasi 0,6 ampère
115V – 60Hz 1 fase 4,5 ampère

Pressione acustica: < 60 dB (A)



Modelli e opzioni

834 EPB Shaver Teflon: Questo modello è stato fabbricato con uno strato di Teflon d'alta qualità per i componenti che vengono a contatto con gli alimenti. Particolarmente adatto per il formaggio.

Peso: 89 Kg

Omologazione: Direttiva CE 98/37/CEE
• Norma europea: EN 60204-1:1992
EMCL 89/336/CE
• EN 50081-1-1992
• EN 50082-1: 1192 Sicurezza - criteri igienici
EN 1974 / 1998

Garanzia: 12 mesi dalla consegna
Non vale per i componenti soggetti a usura