



834 Safe e 834 Combi Safe



4
3
8

Macchina con taglio a destra

- Da fette sottilissime a fette dello spessore di 14 mm
- Affilatore integrato: La lama può essere affilata rapidamente e facilmente.
- Design durevole ed ergonomico e facilità d'uso
- 834 Combi Safe è la versione di 834 Safe, e viene fornita con un'unità di pesatura

Deko 834 Safe e Deko 834 Combi Safe

Materiali utilizzati

Acciaio inox 303/304 per tutti i componenti che vengono a contatto con gli alimenti
Alluminio anodizzato

Dimensioni

Base:	(lung x larg) 400 x 520 mm
Dimensioni esterne:	(lung x larg x alt) 625 x 585 x 460 mm
Dimensioni del piano per la carne:	(lung x larg) 220 x 250 mm, versione standard Inclinabile e amovibile



Affilatore:	Amovibile e integrato nella macchina. La lama può essere affilata rapidamente e facilmente.
Affilatore automatico:	Quando l'unità di affilatura viene sollevata, la macchina si spegne. Tirare in avanti la maniglia dell'unità di affilatura e accendere la macchina. Dopo 30 secondi la macchina si ferma e la lama è di nuovo affilata.
Risparmio supplementare di energia:	La macchina si spegne automaticamente il piano per la carne non si muove per due minuti circa. La macchina può essere riattivata quando il piano per la carne viene messo nella posizione di partenza.
Capacità di taglio:	Prodotti di forma rotonda da 195 mm Prodotti di forma quadrata da 195 x 195 mm Prodotti di forma rettangolare da 240 x 195 mm
Lama:	Ø 296 mm Velocità di affettatura: 280 giri/min Apposita lama circolare cromata Disponibile anche nella versione in acciaio inox, con rivestimento in Teflon e con bordi fresati
Spessore delle fette:	regolabile gradualmente fra 0 e 14 mm
Pulizia:	Piastra della lama, affilatore, cono e piano della carne sono amovibili.
Motore:	0,180 kW-1 giri/min – trasmissione a cinghia 1400 giri/minuti IP 23



Deko 834 Combi Safe

Versione come la Deko 834 Safe. Versione completa di unità di pesatura integrata:

- pesa fino a 1000 grammi: suddivisione in 1 grammo.
- la piattaforma di pesatura può essere rimossa.
- l'opzione di calibrazione è al 100%.
- non per fini commerciali.

Opzioni extra dei modelli 834 Safe e 834 Combi Safe

Versione Teflon:	I modelli 834 Safe e 834 Combi Safe possono essere fabbricati con uno strato di Teflon d'alta qualità per i componenti che vengono a contatto con gli alimenti. Particolarmente adatto per il formaggio.
Guida prodotto:	tiene fermo il prodotto. Garantisce quindi uno spreco minimo.
Base del piano con perni regolabili	fermo il prodotto sul piano inferiore.
Tiene:	
Piano allargato:	(lung x larg) 230 x 280 mm. con asse allungato (accessorio) per capacità di taglio maggiore

Tensione:	230V – 50Hz 1 fase 2,35 ampère 400V – 50Hz 3 fasi 0,6 ampère 115V – 60Hz 1 fase 4,5 ampère
------------------	--

Pressione acustica: < 50 dB (A)

Peso: 48 Kg

Conformità: Direttiva CE 89/392/EEC
• Criteri di sicurezza e igiene EN 1974 / 1998
• EMC: 89/336/CEE
Direttiva bassa tensione: 73/23/CEE
Omologazione TNO: 94 MI056/77/ESLSOI per l'uso da parte di minori

Garanzia: 12 mesi dalla consegna
Non vale per i componenti soggetti a usura