



834 EPB



ماكينة تقطيع شرائح أتوماتيكية من ديكو

- قطع ووضع أتوماتيكي
- سهولة التشغيل
- كميات كبيرة بثلاث سرعات مختلفة
- رص تلقائي ووضع في رزم متراكبة جزئياً
- القمع من شرائح رقيقة السمك للغاية حتى الشرائح بسمك ٥ مم
- فولاذ مقاوم للصدأ للأجزاء التي تلامس الغذاء

834

Deko 834 EPB

المواصفات

استخدام المواد

- فولاد مقاوم للصدأ ٣٠٤/٣٠٣ لجميع الأجزاء التي تتلامس مع الغذاء
- ألومنيوم أنودي

الأبعاد

- بصمات القدم:
الأبعاد الخارجية:
- (طول X عرض) ٥٠٠ مم X ٤٠٠ مم.
(طول X عرض X ارتفاع) ٧٤٠ مم X ٩٠٠ مم X ٥٩٠ مم.



- مقاس طاولة اللحوم الحجم:
قابلة للإمالة وقابلة للنزع
- (طول X عرض) ٤٦٠ مم X ٢٤٠ مم. تصميم قياسي

طاقة التقطيع:

- ١٩٠ ملم. للمنتجات المستديرة
١٩٠ x ١٩٠ ملم. للمنتجات المربعة
١٩٠ x ١٩٠ ملم. للمنتجات المستطيلة
أقصى طول: ٤٦٠ مم

السكين:

- Ø ٢٩٦ مم.
سرعة السكين: ٢٨٠ دورة في الدقيقة
سكين دائري معالج بالكروم الصلب الخاص.
متوفرة أيضاً بالفولاذ المقاوم للصدأ، وبطراز التفلون وبالطراز المسنن

ضبط السمك:

- ٥٠٠ مم. قابل للتعديل بدون تدرج

المحرك:

- ١,١٨٠ كيلوواط - سرعة دوران واحدة - دفع بالسير
١٤٠٠ دورة في الدقيقة
IP 23

التنوع / تصاميم ماكينات التقطيع الأتوماتيكي لدينا

تصميم أتوماتيكي بدون وحدة نقل ويد دفع 834EPB Shaver

يمكن توسيع رعة خط القطع بسير ناقل، وتوجد لذلك الخيارات التالية: مجموعة 834EPB-C

- حزام نقل صغير بطول ٧٥٠ مم.
- حزام نقل كبير بطول ١٤٠٠ مم.
- كلا التصميمين يمكن وضعهما على نضد متحرك

المواصفات المنطبقة عليها:

- توجيهات السلطات الغذائية والاستهلاكية 98/37/EEC CE EN 60204-1:1992 المعايير الأوروبية
- توجيهات السلطات الغذائية والاستهلاكية EMCL 89/336/EC EN 50082-1: 1192 • EN 50081-1:1992 المعايير الأوروبية
- متطلبات النظافة والسلامة 1974 - 1998



استهلاك الطاقة

الجهد:

- ٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز طور واحد ٦ أمبير
٤٠٠ فولت - ٥٠ هرتز ٣ أطوار ٠,٦ أمبير
١١٥ فولت - ٦٠ هرتز طور واحد ٤,٥ أمبير
مصمم بمفتاح زمني موفر للتيار

مستوى الضوضاء: > ٦٠ ديسيبل (A)

جهاز الشد:

قابل للنزع ومندمج في ماكينة القطع.

الوزن:

٩٣ كلغ.

الضمان:

١٢ شهر من تاريخ التسليم.
لا ينطبق على الأجزاء القابلة للتآكل.

السرعات:

قابلة للضبط للحركة ٢٥ - ٤٥ أو ٥٥ في الدقيقة.

الضبط على:

الرص - الحد الأقصى لارتفاع الرزمة ٧٠ مم.
الوضع في رزم متراكبة جزئياً - المسافة بين الشرائح
قابلة للضبط
الحد الأقصى للوضع في رزم متراكبة جزئياً ٢٨٠ مم.
ضبط مستمر

التنظيف:

الناقل، ويد الدفع، وقاطع البقايا، واللوح المسنن،
ولوح السكين وطاولة الاستقبال قابلون للنزع

