



## 834 EPB Shaver



834

### **Полуавтоматический аппарат для нарезки остатков**

- Нарезка от тончайших ломтиков до ломтей толщиной в 5 мм
- Полностью автоматический процесс
- Интегрированное приспособление для заточки: острый нож - просто и быстро
- Прочная и эргономичная конструкция, легкость обслуживания
- Опции: возможно исполнение с тефлоновым покрытием

# Deko 834 EPB Shaver

## Использованный материал

Нержавеющая сталь RVS 303/304 для всех деталей, соприкасающихся с пищевыми продуктами  
Анодизированный алюминий

## Габариты

**FPлощадь основания:** (Д x Ш) 500 x 400 мм.  
**Наружные габариты:** (Д x Ш x В) 740 x 900 x 590 мм.

**Размеры плато для подачи мяса:** (Д x Ш) 460 x 240 мм.  
Может поворачиваться, с мерами защиты.



**Приспособление для заточки:** Демонтируется и интегрирован в аппарат для нарезки.  
Острый нож - просто и быстро.

**Выработка:** 190 мм для продуктов круглой формы  
190 x 190 мм для продуктов квадратной формы  
195 x 190 мм для продуктов прямоугольной формы  
Максимальная длина: 460 мм.

**Нож:** Ø 296 мм.  
Скорость ножа: 280 оборотов/минуту  
Специальный твердый хромированный дискообразный нож.  
Предлагается в исполнении из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием и зубчатым ножом.

**Регулировка толщины нарезки:** 0 – 5 мм, безшаговая регулировка

**Скорости:** Регулировка до 25 – 45 или 55 движений в минуту.

**Каретка для подачи продуктов:** Удерживает продукт на месте, благодаря чему сокращаются потери продукта при нарезке.

**Очистка:** Приспособление для нарезки остатков, плита выталкивающих шпилек, режущий элемент и приспособление для заточки демонтируются.

**Мотор:** 0,180 кВт – 1 частота оборотов – ременный привод  
1400 оборотов/минуту  
Класс защиты 23  
Исполнение с аварийной остановкой.



## Исполнение и опции

**834 EPB Shaver Teflon:** В этой модели использовано высококачественное тефлоновое покрытие для частей, соприкасающихся с пищевыми продуктами. Особенно удобно для нарезки сыра.

**Напряжение:** 230В – 50Гц 1 Фаза 6 Амп.  
400В – 50Гц 3 Фаза 0,6 Амп.  
115В – 60Гц 1 Фаза 4,5 Амп.

**Уровень шума:** < 60 дБ (А)

**Вес:** 89 кг.

**Стандарты:** Согласно директиве CE 98/37/EEC  
• Европейские нормативы:  
EN 60204-1:1992  
EMCL 89/336/EC  
• EN 50081-1-1992  
• EN 50082-1: 1192 Стандарты безопасности и гигиены  
EN 1974 / 1998

**Гарантия:** 12 месяцев со дня поставки  
Не распространяется на легко изнашивающиеся части