



834 EPB



4
3
8

Автоматический аппарат прямой нарезки

- Нарезка от тончайших ломтиков до ломтей толщиной в 5 мм
- Полностью автоматическая нарезка, укладка в стопку и как “черепица”
- Интегрированное приспособление для заточки: простая и быстрая заточка ножа
- Опции: возможно исполнение с тефлоновым покрытием
- Может быть поставлен с лентой конвейера и/или столом на колесах

Deko 834 EPB

Использованный материал

Нержавеющая сталь RVS 303/304 для всех деталей, соприкасающихся с пищевыми продуктами
Анодизированный алюминий

Габариты

FPлощадь основания: (Д x Ш) 500 x 400 мм.
Наружные габариты: (Д x Ш x В) 740 x 900 x 590 мм.

Размеры плато для подачи мяса: (Д x Ш) 460 X 240 мм, стандартное исполнение
Плато может поворачиваться и сниматься



Приспособление для заточки: Демонтируется и интегрировано в аппарат для нарезки.
Острый нож - просто и быстро

Выработка: 190 мм для продуктов круглой формы
190 x 190 мм для продуктов квадратной формы
195 x 190 мм для продуктов прямоугольной формы
Максимальная длина: 460 мм.

Нож: Ø 296 мм.
Скорость ножа: 280 оборотов/минуту
Специальный твердый хромированный дискообразный нож
Возможна поставка модели из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием и зубчатым ножом

Регулировка толщины нарезки: 0 – 5 мм, безшаговая регулировка

Скорости: Регулировка до 25 – 45 или 55 движений в минуту.

Регулируется по: Штабелированию – макс. высота штабеля 70 мм.
Укладка “черепицей”
Расстояние между ломтиками регулируется
Максимальная длина укладки “черепицей” 280 мм.
Режим безостановочной работы.

Каретка для подачи продуктов: Удерживает продукт на месте, благодаря чему сокращаются потери продукта при нарезке.

Очистка Транспортёр, лапа штабелеукладчика, нож для нарезки остатков, плита выталкивающих шпилек, режущий элемент и плато для сброса демонтируются



Исполнение и опции

834 EPB Conveyor В комплект поставки входит:
• Малая лента конвейера длиной 750 мм, или
• Большая лента конвейера длиной 1400 мм.

834 EPB Teflon: В этой модели использовано высококачественное тефлоновое покрытие для частей, соприкасающихся с пищевыми продуктами. Особенно удобно для нарезки сыра.

834 EPB Teflon Conveyor: Исполнение как 834 EPB Teflon.
В комплект входит также малая и большая лента транспортера.

Передвижной стол: Все исполнения аппаратов для нарезки могут поставляться в комплекте со столом на колесах.

Мотор: 0,180 кВт – 1 частота оборотов – ременный привод
1400 оборотов/минуту
Класс защиты 23
Исполнение с аварийной остановкой.

Напряжение: 230В – 50Гц 1 Фаза 6 Амп.
400В – 50Гц 3 Фаза 0,6 Амп.
115В – 60Гц 1 Фаза 4,5 Амп.

Уровень шума: < 60 дБ (А)

Вес: 93 кг.

Стандарты: Согласно директиве CE 98/37/EEC
• Европейские нормативы: EN 60204-1:1992 EMCL 89/336/EC
• EN 50081-1-1992
• EN 50082-1: 1192
Стандарты безопасности и гигиены EN 1974 /1998

Гарантия: 12 месяцев со дня поставки
Не распространяется на легко изнашивающиеся части